

Everad® FPS 8713.0

Klebweb

Beschreibung

Anwendung:

Dieser Web eignet sich zum Verklebung von Textilien, Schaumstoff, Leder, Non-wovens...
Dieser Film hat eine große Polyvalenz durch seinen niedrigen Schmelzpunkt und eine schnelle Verklebungszeit.
Bei anderen Materialien sind Vorversuche unerlässlich.
Bitte vor dem Einsatz sicherstellen, dass das Produkt nach der gewünschten Anwendung entspricht.

Verarbeitung:

Alle üblichen Kaschieretechniken wie Kalender, Flammkaschierung, Presse, Heissluft, Bügeln und Hochfrequenzschweißen.

Arbeitssicherheit:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Produktdaten

Basis:

Thermoplastischer Klebweb auf der Basis vom Copolyesters.

Farbe:

Leicht opak.

Geruch:

Geruchlos im unverarbeiteten Zustand.

Schmelz Index:

85-95°C.

Viskosität:

Mittel.

Viskositätswert nach der Herstellung gemessen. Die Werte können während der Lagerung des Produkts nach oben oder unten schwanken

Waschbeständigkeit: (interne test Everad)

40°C.

Weichheit:

Weich.

Lagerung:

Nach unter 0°C oder über 40°C lagern. An einem trockenen, kühlen Platz vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Bei sachgemässer Lagerung mindestens 1 Jahr nach Produktion haltbar.

Lieferform:

Web ohne Träger.

Verarbeitungsdaten

Enstorgung:

Unter Beachtung nationaler abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen vorzugsweise in einer für Kunststoffabfälle geeigneter Verbrennungsanlage verbrennen.

Beständigkeit

Chemische Beständigkeit:

PVC Beständigkeit: gut.

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von unserem Technikum zu kontaktieren. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.