

BAU

Everad® RPM 2643

Der schnellste Montageklebstoff

Der 1K Polyurethan Montageklebstoff Everad® RPM 2643 überzeugt durch sehr kurze Press- und Fixierzeiten von nur 15–25 Minuten. Er eignet sich für alle Montagearbeiten von Holzwerkstoffen auf den unterschiedlichen Materialien wie Stein, Beton, etc. Da er leicht aufschäumt, überbrückt er Fugen.

Komfortabel in der Anwendung

- Kurze offene Zeit von 4 Minuten
- Kurze Presszeit von 15–25 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C
- In der praktischen 310 ml Kartusche erhältlich (Klebstoffauftrag über PUR Applico Vario möglich)
- Dickflüssig, deshalb in allen Positionen applizierbar

Sichere Verklebung

- Feuchtigkeitsbeständigkeit: C4 in Anlehnung an EN 12765 (interne Prüfung)
- Fugen überbrückend (geringes Aufschäumverhalten)

Breites Anwendungsgebiet

- Für alle Montagearbeiten von Holzwerkstoffen auf diversen Materialien wie Stein, Beton etc.
- Für Montagearbeiten von Isolations- sowie Dämmplatten auf diverse Untergründe
- Holzwerkstoffe
- Stein
- Keramik
- Isolationsmaterialien
- Beton
- Nicht brennbare Bauplatten

Liefereinheiten

Kartusche 310 ml / 20 Gebinde pro Karton



Sonstiges Aufkleben



Everad® RPM 2643 wird besonders an das Aufkleben von IPE auf POM-Plastik angepasst.



PUR Applico Vario