


## CONSTRUCTION

# Everad<sup>®</sup> Dispersions et additifs pour peintures et vernis




### **VeoVA**

La force de nos dispersions : le VeoVa<sup>™</sup>.

Nous polymérisons le VeoVa pour créer des polymères de spécialité apportant de nouvelles performances à vos primaires, peintures, vernis.

Les produits sont exempts de VOC, APEO. Ils ne sont pas étiquetés EUH 208.




Everad WP.20 : le produit permet à votre formulation une :

- augmentation de la résistance à l'humidité
  - Résistance à la pluie
- augmentation de la vitesse de séchage
  - 6-7h à la place 12h
  - Augmentation de la saisonnalité : travail possible à 5°C et 95% de HR

Le produit idéal pour augmenter l'amplitude de travail en extérieur.

Ne changez pas votre formulation.

Seulement 2-3% dans votre formule.



Everad DAV.4073 : le produit permet à votre formulation une:

- augmentation du caractère hydrophobique de vos formules
  - résistance à l'eau
  - résistance à la salissure
- augmentation du lissage de la peinture
- augmentation de la résistance au frottement

Ne changez pas votre formulation.

Seulement 1-5% dans votre formule.

CONSTRUCTION

## Everad® Dispersions et additifs pour peintures et vernis

Produit	Fonction	Base	Caractéristiques	% Formule	Intérieur/Extérieur
Everad <b>DKV.4171</b>	Primaire	Cationique	Permet de bloquer les taches (nicotine par exemple), les remontées de tannins du bois...	55%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>DSV.4116</b>	Coating	Anionique	Résistance aux produits chimiques (milieu hospitalier, vernis meuble...)	60%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>DKV.4051</b>	Peinture	Anionique	Traitement hydrophobe, perlant, protection des taches, effet mat	32%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>DXA.4242 + isocyanate</b>	Vernis 2K	Anionique	Bonne résistance à la rayure et au blocking. Adapté au bois, métal	55%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>DXA.4228</b>	Primaire	Anionique	Primaire silane pour matières difficiles (pures ou formulées)	67%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>DXV.4229</b>	Peinture	Anionique	Résine sans biocide. Peinture respirante (condensation, acoustique)	18%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>AVE.191.i</b>	Peinture	Anionique	Produit résistant à l'humidité. Coating de toiture, pH=5, facile à formuler	12%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>DSV.4135</b>	Primaire Peinture	Anionique	Auto-réticulant, blocage du tannin du bois	67%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>DXV.4209</b>	Primaire Vernis	Anionique	Auto-réticulant, blocage de taches, bonne adhésion sur surface non absorbante. Vernis brillant, anti-blocking	60%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>TE.204</b>	Peinture	Anionique	Anti-taches, blocage de nicotine. Peinture mate	20%	Intérieur et Extérieur
Everad <b>WS.45D</b>	Primaire Peinture Stuc	Anionique	Fixation du stuc, du béton. Amélioration de l'hydrophobie	45%	Intérieur et Extérieur

**Garantie**

Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influencer sensiblement sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour toute application ou condition de mise en œuvre s'écartant de nos recommandations. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.